

محصولات آکسیال تاسیساتی و تخلیه دود پارکینگ

OEM
Axial &
Smoke
Extraction
Products



2025
CATALOGUE

تاریخچه

Biography

2-3



4- 11


فن های آکسیال تاسیساتی / راهنمای انتخاب فن / نکات نصب و گارانتی
نرخ تعویض هوا

HVAC Axial Fans/ Fan Selection Guide/ Installtion Note & Guaranty
Air Change Rate

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت

Eurovent Axial Fan

12-16



17-18

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت - های بلید

Eurovent Axial Fan - Hy Blade

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

19-27

Ilka Axial Reverse Fan



هواکش صنعتی ایلکا فلزی

Ilka Axial Fan

28-35

اکوتاپ

36

Ecotop



فن آکسیال سیلندری ترانس

Transformer Fan

37-39



40-50

فن آکسیال سیلندری
Cylindrical Axial Fan

فن آکسیال سیلندری تخلیه دود
Smoke Extraction fan

51-62



63-65

جت فن آکسیال
Axial Jet fan

جت فن سانتریفیوژ
Centrifugal Jet fan

66-68



Iso &
Coding

69

ایزو و کدینگ
Iso & Coding

دمنده

شرکت دمنده فعالیت خود را به عنوان پیشتاز در تولید انواع فن و الکتروموتور از سال ۱۳۴۶ با سرمایه گذاری بخش خصوصی و با عزم راسخ و همت بلند جناب آقای احمد بستانچی یکی از کار آفرینان برتر کشور آغاز نموده است. این شرکت با تکیه بر توانایی های خود در عرصه های علم و فن آوری و همچنین توانایی های برجسته مدیریتی توانسته روز به روز در این عرصه به سرعت ترقی نموده و با ایجاد محصولات جدید و با کیفیت یکی از ارکان اصلی صنعت فن و هواکش در ایران و خاورمیانه باشد. شرکت دمنده در سال ۱۳۶۳ به موازات پیشرفت و توسعه محصولات خود در زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر در خاتون آباد شهرستان پاکدشت، ظرفیت سالانه تولیدات خود را تا ۲۲۰۰۰۰۰ دستگاه انواع هواکش و الکتروموتور در سال افزایش داد تا بتواند پاسخگوی نیاز روز مشتریان با افزایش سهم خود در بازارهای داخلی و همچنین حضور در بازارهای جهانی و صادرات به بیش از ۱۷ کشور از جمله روسیه، آذربایجان، ترکیه، عراق و ... باشد.

کارخانه دمنده در طراحی جدید توسعه خود در سال ۱۳۹۵ در زمینی بالغ بر ۱۳۰۰۰۰ متر در شهرک صنعتی عباس آباد تهران و با افزایش ظرفیت سالانه تولید تا ۱۴۷۵۰۰۰۰ دستگاه انواع هواکش و الکتروفن و با توسعه خطوط ساخت و تولید و خرید ماشین آلات جدید و به روز افتتاح و به بهره برداری رسید. در حال حاضر شرکت دمنده توانسته است با اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر و بکارگیری تکنولوژی های نوین دنیا در تولید فن و با داشتن مجهزترین و پیشرفته ترین آزمایشگاه تحقیق و توسعه درخاورمیانه به تولید ۱۵۰ نوع الکتروموتور و بیش از ۴۵۰ نوع محصول اعم از هواکش های اکسیال (خانگی، صنعتی و تاسیساتی)، فن های سانتریفیوژ فوروارد و بکوارد، هواکش های سقفی رادیال، انواع بلوئرها و انواع هواکشهای سیلندری و ... دست یابد. این شرکت اولین و تنها تولید کننده جت فن های ضد حریق پارکینگی (F300) و با عملکرد خاص و مورد تایید سازمان نظام مهندسی و آتش نشانی می باشد.

کار خود را با تولید انواع فن و الکتروموتور شروع کرده است، ولی ماموریت ما ایجاد تحول در صنعت تهویه است. بیانیه ماموریت دمنده جزیی از عناصر راهبردی ما است که حوزه و مسیر فعالیتمان را مشخص کرده است: دمنده سازمانی است قابل اعتماد، پیشرو و سرآمد که راه حل هایی را در زمینه ی صنعت تهویه ارایه می دهد. با بهره گیری از ایده های ناب و نگرش های جدید، پایبندی به تعهدات و ارزش های تعریف شده، کیفیت متمایز محصولات و خدمات، همکاری با شرکت های برتر جهانی به همراه دانش و تجربه ی محلی، دمنده قادر است ضمن کسب سهم اصلی از بازار داخلی، در بازارهای جهانی نیز حضور مؤثری پیدا کند.



Damandeh Co

has started the activity with the production of Fan and Electromotor; but its principal goal is making innovation at HVAC Industry.

The stated principals define and distinct the production area.

Damandeh Co. is a trustable, pioneer well-known organization which offers solutions at the industry. Utilizing unique ideas and new attitudes, adhering to commitments and values, presenting distinguished quality and services, cooperating with international famous brands, applying local market knowledge and experience are all the main factors which make the brand impressive in Iran and also internationally.


Damandeh Co., started working as a beginner manufacturer of Fan and Electromotor in 1967. This was accomplished as a private investment by Mr. Ahmad Bostanchi, who is a dominant entrepreneur in Iran. The outstanding progress at HVAC industry has been made based on domestic abilities, initial internal facilities and high management capabilities. Updated high quality product is a specific characteristic for Damandeh. In 1984, the production was begun in a plant of 12,000 m² at Pakdasht and was increased up to 2,200,000 fans and electromotors each year. This range at that time could fulfill the customers' need in the market and in parallel the large exports was made to more than 17 countries as Russia, Azerbaijan, Turkey, Iraq and other countries.

The new located plant of Damandeh has started its activity in 2016 in an area of 130,000 m² at Abbas Abad Industrial Zone in which the production was highly increased up to 14,750,000 fans and electromotors yearly and this was accomplished by applying new production lines and added overhauled machineries. As a unique brand and employing more than 1000 colleagues, Damandeh is the leader producer in this industry, with the variety of more than 450 models in Iran and in Middle-East. For designing the products, the newest updated technologies are applied and the products are tested at Damandeh modern and standard labs in which the standards are compared and adjusted with the world's newest scales. Around 150 kinds of Electromotors, and 450 sorts of other products as Residential Fan, Industrial Fan, Forward/Backward Centrifugal Fans, Roof Radial Fans, Blowers and Cylindrical Fans are part of Damandeh products. The first and only manufacturer of carpark Smoke Extraction Jet Fans (F300) is Damandeh; which has obtained the official approval of Construction Engineering Organization and Tehran Fire Department.




فن های آکسیال تاسیساتی

فن های آکسیال تاسیساتی از نوع فن های جریان محوری هستند. بر خلاف فن های سانتریفیوژ که جهت ورود و خروج هوا یکسان نیست، این فن ها هوا را در راستای محور مکش کرده و در همان راستا تخلیه می کنند.




فن آکسیال یا محوری



فن سانتریفیوژ یا گریز از مرکز

فن های آکسیال تاسیساتی معمولاً در دو نوع جلوزن و معکوس تولید می شوند که از فن های جلوزن جهت جابجایی هوا مانن هواکش معمولی استفاده می شود و فن های معکوس جهت نصب روی دستگاه های تهویه مطبوع نظیر کندانسور و اواپراتور مورد استفاده قرار می گیرند.




فن های سری ایلکا در دو نوع مستقیم و معکوس تولید می شوند. همچنین فن های یوروونت دمنده فقط به صورت معکوس تولید می گردند.

فن های ترانس و فن های سیلندری از نوع فن های آکسیال سیلندری هستند. در این فن ها نیز جهت ورود و خروج هوا مشابه فنهای آکسیال است با این تفاوت که این فن ها می توانند بر فشارهای استاتیکی بالاتری غلبه کنند. از فن های ترانس برای تهویه فضاها و دستگاه های الکتریکی نظیر دستگاه ترانسفورماتور و از فن های سیلندری برای تهویه فضاهای تجاری، صنعتی و پارکینگ ها استفاده می گردد. لازم به ذکر است در تمامی فن های تولیدی دمنده، اتصال موتور به پروانه به صورت کوپل مستقیم است موتور این فن ها در دو نوع تکفاز و سه فاز و در دورهای ۹۰۰، ۱۴۰۰ و ۲۸۰۰ توسط شرکت دمنده قابل ارائه است.




HVAC Axial Fans

Axial flow fans are widely used in HVAC and refrigeration systems. Unlike centrifugal fans in which inlet and outlet direction are not parallel, these fans make the air suction along the axis and discharge it on the same direction.




Axial Fan



Centrifugal Fan

Axial fans are produced in two main types of forward and reverse. Forward fans are used as common ventilators while reverse fans are installed on HVAC equipment like condensers and evaporators.



VIK Series are produced in two types of forward and reverse, and Damandeh Euro-Vent or VIB Series are only produced in reverse type.

VIC Transformer fan series and DAMP series are all categorized as cylindrical cased axial flow fans. In these types, airflow inlet and outlet are similar to axial fans, but those can overcome to higher static pressures. Cylindrical fans are used in commercial and industrial buildings and the parking lots. It is essential to refer that in all Damandeh products motor connection to the impeller is via direct drive.

The motors are operated in single-phase or three-phase with the ranges of 2800/1400/900 rpm.



مرحله اول : جریان هوای فن

انتخاب صحیح مقدار هوادهی فن بسیار مهم است . مقدار هوادهی را می توان از طریق محاسبات مهندسی روی سیستم و یا از اطلاعات ارایه شده توسط طراح سیستم ، بدست آورد . هوادهی فن ها معمولا بر مبنای فوت مکعب بر دقیقه یا معادل متریک آن مترمکعب بر ساعت اندازه گیری شود . برای تبدیل واحد فوت مکعب بر دقیقه به مترمکعب بر ساعت آن را در عدد ۱,۷ ضرب کنید .

مرحله دوم : فشار استاتیک


فشار استاتیک در واقع مقاومت یا اصطکاک ناشی از جریان هوا هنگام عبور از کانال ها یا لوله ها می باشد. در سیستم متریک این مقدار با پاسکال بیان می شود. فشار استاتیک مورد استفاده برای انتخاب فن باید شامل افت فشار دورترین مسیر کانال کشی از فن به علاوه افت فشار ناشی از فیلترها ، دمپرها و سایر المان های سیستم در این مسیر باشد .

مرحله سوم : تصحیحات چگالی، دمای هوا و ارتفاع از سطح دریا

اطلاعات عملکردی فن در کاتالوگ ها معمولا بر اساس شرایط هوای استاندارد (هوا در ۲۰ درجه سانتی گراد و فشار ۱ اتمسفر) ارایه می شوند. در صورت تغییر شرایط ارتفاعی و یا دمایی نسبت به این شرایط ، ممکن است اصلاحاتی در اطلاعات ارایه شده نیاز باشد که روش آن در مراجع مربوط به فن ها موجود است .

مرحله چهارم : منحنی عملکرد فن

یکی از اصلی ترین اطلاعاتی که مشتریان فن از سازنده درخواست می کنند منحنی عملکرد فن است. این منحنی علاوه بر اطلاعات میزان هوادهی بر حسب فشار سرعت فن ، فشار استاتیک و توان فن می تواند نواحی ناپایداری عملکرد فن را نیز نشان دهد. با اطلاعات پایه ای در مورد منحنی عملکرد، می توان به راحتی در مورد انتخاب فن تصمیم گیری نمود . بجز برای فن های خیلی بزرگ ، منحنی فن معمولا بر اساس اتصال فن به دستگاه استاندارد تست عملکرد فن به دست می آید. منحنی فشار استاتیک مبنای تمام محاسبات فشار و دبی می باشد. این منحنی از طریق رسم فشار تولید شده توسط فن در دبی های مختلف ایجاد می شود .



هر فن منحنی عملکرد ویژه خود را دارد ، که بستگی به نوع فن ، شکل پروانه ، تعداد پروانه ها و مشخصات موتور آن دارد. برای مشخص کردن نقطه عملکرد فن ، ابتدا فشار استاتیک را محاسبه کرده و سپس مقدار آن را در محور سمت چپ مشخص کنید. یک خط افقی از این مقدار فشار رسم کرده و تقاطع آن را با منحنی عملکرد تعیین کنید. حال یک خط عمودی از نقطه تقاطع تا محور افقی پایین رسم کنید تا مقدار هوادهی در آن فشار معین بدست آید . از آنجا که فن ها به صورت مستقل از سیستمی که قرار است روی آن نصب شوند تست می شوند، باید به طریقی بتوان عملکرد هر فن را روی سیستم های مختلف محاسبه نمود . قوانین فن در مورد تمام سیستم ها صادق است و لذا باید توانست تغییرات افت فشار و هوادهی هر فن را در سیستم پیش بینی کرد . این کار در واقع از طریق رسم منحنی سیستم روی منحنی عملکرد فن انجام می گیرد. منحنی سیستم در واقع چیزی جز تمامی مقادیر هوادهی ممکن بر حسب افت فشار سیستم نیست . هر ترکیبی از فن و سیستم باید در نقطه ای روی منحنی سیستم و منحنی عملکرد فن ، نقطه کار آن فن روی آن سیستم خواهد بود بهتر است فن نزدیک نقطه حداکثر راندمان انتخاب شود .

Step 1. Fan Total Airflow

Selecting the proper airflow for your system is very critical. This can be achieved through engineering calculation on the system. Airflow is rated in cubic feet of air per minute (cfm) or in metric equivalent, it is rated in cubic meters per hour (m³/hr). To convert cfm to m³/hr, multiply cfm in 1.7 .

Step 2. Static pressure

Static Pressure is the resistance to airflow (friction) caused by the air moving through a pipe or duct. In metric system, it is rated in Pascal (Pa). This should include the pressure drop through furthest all of the ductwork from fan plus the pressure drop through any filters, control dampers, louvers and other system components that restrict airflow.


Step 3. Density, air temperature, and altitude corrections

The performance of the fans in the fan information catalogues are usually based on standard air conditions, which is defined as air at 20°C (293.15°K, 68°F) and 1 atm (101.325 kN/m², 101.325 kPa, 14.7 psia). Some modification should be performed on the fan performance data based on your local conditions.

Step 4. Fan performance curve

One of the most important documents that customers request from fan manufacturers is performance curves. In additions to graphically dedicating the basic fan performance data of airflow, fan speed, static pressure and brake horsepower, these curves also illustrate the performance characteristics of various fan types, like areas of instability. This some basic knowledge of performance curves can be made the fan selection easily. Except for very larg fans, performance curve information is generated by connecting the fan to standard laboratory test chamber.

The static pressure curve provides the basis for all flow and pressure calculations. This curve is produced by plotting a series of static pressure points versus specific airflow rates at a given test speed.



Each fan has a unique performance curve depending on the type of fan, blade geometry, number of blades, characteristics, of electromotor .To dedicate the operation point of fan , first dedicate the required static pressure on the static pressure scale at the left of the curve then draw a horizontal line to the right, to the point of intersection with the static pressure curve. Next, draw a vertical line from the point of the operation to the airflow scale on the bottom to determine the fan flow capability for that static pressure at the given speed.

Since fans are tested and rated independently from any type of system, a means of determining the fan capabilities within a given system must be provided. The fan laws apply equally to any system, therefore, airflow and static pressure variations within the system are predictable. This enables system lines to be superimposed on performance curve to simplify performance calculations. The system line is nothing more than the sum of all possible airflow and static pressure combinations within the given system . Any combination of fan and system must operate somewhere along the system line. Because a fan must operate somewhere along its static pressure curve and since the system has a known system line , their intersection is the point of operation . It is better to choose the fan near its maximum efficiency.

نکات نصب

- ۱- در صورت نصب هواکش به کانال و یا لوله از پس زدن هوا به داخل اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- برای تمیز کردن هواکش می بایست پس از خاموش کردن دستگاه و اطمینان از قطع بودن منبع تغذیه اقدام به نظافت سطح خارجی هواکش از هرگونه گرد و غبار نمود. این کار بهتر است با با دستمال پارچه ای نرم و نم دار انجام پذیرد و بعد از نظافت ترجیحا با دستمال خشک، محصول پاک و خشک گردد.
- ۳- در صورت امکان در محل های که دارای برق گیر (ارت) می باشد نصب گردد.
- ۴- حداقل ارتفاع مجاز محل نصب ، تا زیر پروانه ۲/۳ متر می باشد.

ضمانت محصولات دمنده

محصولات دمنده بر مبنای اصول نوین مهندسی طراحی و ساخته شده اند و در تمامی مراحل تولید، حفظ کیفیت مطلوب و ارتقای آن از اهداف اصلی شرکت می باشد.

تمامی محصولات شرکت دمنده (به هر نحو که خریداری شده باشند چه از طریق نمایندگی ها یا شبکه فروشندگان) از تاریخ مندرج در بسته بندی به مدت ۱۸ ماه ضمانت می شوند. چنانچه نقص کالای دریافتی پیش از استفاده از آن احراز گردد، کالای جایگزین به خریدار تحویل می گردد در غیر این صورت، شرکت با تعویض و تعمیر قطعات اقدام به رفع عیوب می نماید. مدت زمان لازم برای تعمیر با توجه به نوع کالا و نوع نقص آن متفاوت است و از طرف کارخانه اعلام خواهد شد.

موارد ذیل شامل گارانتی نمی شود :

- ۱- نقض فنی به علت استفاده و یا نصب نادرست
- نکته : نصب دستگاه و نصب هرگونه قطعات الکتریکی در دستگاه می بایست توسط متخصص این کار انجام گیرد تا مشمول خدمات گردد.
- ۲- نقض فنی به دلیل عدم توجه در نظافت
- ۳- هرگونه خرابی های فنی ناشی از ضربه، نوسانات برق، آب، آتش و عملکرد اشخاص غیر مسئول
- ۴- در صورت عدم تطابق شماره سریال ضمانت نامه با سریال دستگاه یا مخدوش بودن آن ضمانت نامه فاقد اعتبار خواهد بود.
- ۵- هرگونه شکستگی یا ضربه در هنگام حمل دستگاه توسط خریدار، مشمول خدمات گارانتی نمی شود.
- ۶- استفاده از الکتروموتور در فضای قابل اشتعال یا دارای بخارات و گازهای مضر یا محیطی که با درج حفاظت الکتروموتور مطابقت نداشته باشد.

نرخ تعویض هوا در محیط های مختلف

مقدار هوای تازه مورد نیاز برای اماکن مختلف از رابطه ذیل به دست می آید:

$$Q (Cfm, m^3/hr) = V (ft^3, m^3) \times n$$

حجم هوای تازه مورد نیاز = حجم فضای موردنظر * تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت
تعداد دفعات تعویض هوا برای هر فضا را می توان از جدول صفحات بعدی به دست آورد .

Installation notes

- 1 When using the fan in channels or pipes, make sure about the proper air flow inside the pipe or channel.
- 2 For cleaning the products, the fan shall be turned off, then it is recommended to use a clean and wet tissue to remove the dust and other surface pollutions from the external surfaces of the products.
- 3 It is recommended to use the connections.
- 4 The minimum height of installation for the fans and ventilators are 2.3 m.

Guaranty of Damandeh products

Damandeh products are designed and made with made with the modern engineering concepts. Quality promotion is the main goal of the company in all production processes. All Damandeh products (no matter how they have been bought, from representatives or local distributors) are guaranteed from the date printed on the product package for a period of 18 months. When the product defect is not related to its use or is proven before its use, the products will be replaced by the company, else it will be sent for aftersales service to be repaired. The repair time interval depends on the product and defect type, that will be declared by the company.

The following items are excluded from the guaranty

- 1 Defect due to improper use or installation.
Note: Installation of product or any electrical device with in the product shall be performed by a specialist.
- 2 Defects due to improper cleaning.
- 3 Any defect which is due to strike, power supply fluctuations, water, fire and act of irresponsible people.
- 4 In case of any mismatch between the serial number of guaranty card and the serial printed on the product.
- 5 Any fracture due to transportation process.
- 6 The use of product in improper environments such as polluted or explosive areas, where there is no coincidence between the product IP and environmental conditions.

Air change rate in different environment

The amount of fresh air for different spaces is given by $Q=V*n$, where Q denotes the required air flow (cfm, m³/h), V denotes the volume of space (ft³, m³), and n denotes the air change per hour. The air change per hour can be obtained from the following table.


| Target Space | دفعات تعویض هوا بر ساعت | محیط مورد نظر |
|---|-------------------------|--|
| Fundries | 15-40 | سالن ریخته گری |
| Dining rooms hotels | 5 | سالن غذاخوری هتل ها |
| Dining Halls | 12-15 | سالن غذاخوری |
| Auditoriums | 8-15 | سالن کنفرانس |
| Music hall | 6-8 | سالن موسیقی |
| Hall of animals kept | 6-10 | سالن نگهداری حیوانات |
| Galvanizing plants | 20-30 | سالن آبکاری |
| Public toilet | 20-80 | سرویس بهداشتی های عمومی |
| Supermarkets | 4-10 | سوپرمارکت ها |
| Luncheonettes | 12-15 | غذاخوری |
| Department Stores | 6-10 | فروشگاه بزرگ |
| Shops, paint | 15-20 | فروشگاه رنگ |
| Shoe shops | 6-10 | فروشگاه کفش |
| Dress shops | 6-10 | فروشگاه های لباس |
| Factories with none pollution machinery | 2-4 | کارخانجات با ماشین آلات غیر آلاینده |
| Factory Buildings, fumes and moisture | 10-15 | کارخانجاتی با ماشین آلاتی که تولید بخار و رطوبت میکنند |
| Mills, textile general buildings | 4 | کارخانه تولید منسوجات |
| Mills, textile dye houses | 15-20 | کارخانه رنگرزی منسوجات |
| Mills, paper | 15-20 | کارخانه کاغذ سازی |
| Turning workshop | 5-10 | کارگاه تراشکاری - ماشین ابزار |
| Paint workshop | 30-60 | کارگاه رنگ سازی |
| Industrial Painting Workshop | 20-30 | کارگاه نقاشی صنعتی |
| Libraries, public | 4 | کتابخانه های عمومی |
| School Classrooms | 2-8 | کلاس های مدرسه |
| Churches | 8-15 | کلیساها |
| Medical Clinics | 8-12 | کلینیک های پزشکی |
| Photography and printing lab | 10-20 | لابراتورهای عکاسی و چاپ |
| Place of Industrial furnaces | 30-60 | محیط کاری کوره های صنعتی |
| Medical Centers | 8-12 | مراکز پزشکی |
| Police Stations | 4-10 | مراکز پلیس |
| Shopping Center | 6-10 | مراکز خرید |
| Malls | 6-10 | مراکز خرید بزرگ |
| Dental Centers | 8-12 | مراکز دندان پزشکی |
| Poultry | 5-10 | مرغ داری ها |
| Medical Offices | 8-12 | مطب های پزشکی |
| Boiler rooms | 15-20 | موتورخانه |
| Pump rooms | 5 | موتورخانه-استخر ها و سوناها |
| Engine rooms | 4-6 | موتورخانه-اتاق برق |
| Museums | 12-15 | موزه ها |
| Bakery and confectionary baking hall | 20-40 | نانوایی و سالن پخت قنادی ها |
| Lunch Rooms | 12-15 | ناهارخوری ها |
| Carpentry | 5 | نجاری |
| Trade machine | 5 | نمایشگاه ماشین |

| Target Space | دفعات تعویض هوا بر ساعت | محیط مورد نظر |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Beauty Shops | 6-12 | آرایشگاه زنانه |
| Barber Shops | 6-10 | آرایشگاه مردانه |
| Nursing home and dormitories | 5-10 | آسایشگاه و خوابگاه |
| Domestic kitchen | 10-15 | آشپزخانه های خانگی |
| Kitchen | 15-60 | آشپزخانه های عمومی و صنعتی |
| Turbine rooms, electric | 5-10 | اتاق توربین های الکتریکی |
| Homes, night cooling | 10-18 | اتاق تهویه |
| Attic spaces for cooling | 12-15 | اتاق زیر شیروانی |
| Computer Rooms | 15-20 | اتاق کامپیوتر |
| Offices , private | 4 | اتاق های کارهای خصوصی |
| Offices , public | 3 | اتاق های کار عمومی |
| Municipal Buildings | 4-10 | اتاقک های خدمات شهرداری |
| Post Offices | 4-10 | اداره پست |
| Public Swimming Pool | 20-30 | استخر های عمومی |
| Fruit Warehouse | 20-30 | انبار میوه |
| Warehouse | 2 | انبارها |
| Fire Stations | 4-10 | ایستگاه های آتشنشانی |
| Banks | 4-10 | بانک ها |
| Garages Storage | 4-6 | پارکینگ و انباری |
| Substations , electric | 5-10 | پست برق |
| Garages repair | 20-30 | تعمیرگاه ماشین |
| All spaces in general | 4 | تمام فضاهای عمومی |
| Retail | 6-10 | جزئی |
| Jewelry shops | 6-10 | جواهر فروشی |
| Laundries | 10-25 | خشکشویی |
| Court Houses | 4-10 | دادگاه ها |
| Drug shops | 6-10 | داروخانه ها |
| Cafeterias | 12-15 | رستوران های سلف سرویس |
| Restaurants | 8-12 | رستوران ها |
| Clubhouses | 20-30 | ساختمان باشگاه ورزشی و تفریحی |
| Town Halls | 4-10 | ساختمان شهرداری |
| Waiting rooms, public | 4 | سالن انتظار عمومی |
| Bowling Alleys | 10-15 | سالن بولینگ |
| Biliard | 6-8 | سالن بیلیارد |
| Theaters | 8-15 | سالن تئاتر و سینما |
| Precision Manufacturing | 10-50 | سالن تولید |

EUROVENT Axial Fan


500 mm

Impeller material of fan: Diecast Aluminum
 Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller
 Fan ingress protection: IP55
 Insulation class: F
 Mode of operation: Continuous operation
 Fan application: HVAC systems , condensers and evaporators.




فن آکسیال تاسیساتی یوروونت

EUROVENT Axial Fan



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت 500 mm

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
 جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 درجه حفاظت فن : IP55
 کلاس عایق بندی موتور : F
 نوع عملکرد موتور : دائم کار
 کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIB-50G4S2 | 500 | 220 | 3.3 | 3.6 | 620 | 750 | 1420 | 8250 | 55 | 14 | 72 |
| 2 | VIB-50G4T2 | 500 | 380 | 1.5 | 1.6 | 550 | 720 | 1430 | 8360 | 55 | 14 | 72 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت

560 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ، کندانسورها و اواپراتورها

EUROVENT Axial Fan

560 mm

Frame material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum




Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIB-56R4T3 | 560 | 380 | 2.5 | 2.7 | 1500 | 1570 | 1370 | 13000 | 55 | 30 | 75 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

EUROVENT Axial Fan

630 mm

Frame material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت

EUROVENT Axial Fan



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت 630 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم



جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIB-63R4T3 | 630 | 380 | 3 | 3.4 | 1600 | 1980 | 1400 | 18000 | 55 | 37 | 78 |
| 2 | VIB-63R6T3 | 630 | 380 | 1.8 | 2 | 630 | 810 | 970 | 12200 | 55 | 34 | 68 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت 710 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ، کندانسورها و اواپراتورها

EUROVENT Axial Fan

710 mm

Frame material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum




Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIB-71R6T3 | 710 | 380 | 2.3 | 2.6 | 1060 | 1320 | 930 | 17500 | 55 | 37 | 70 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

Eurovent Axial Fan

800 mm

Frame material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum


Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت 800 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم


جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIB-80R6T3 | 800 | 380 | 2.6 | 3.2 | 1265 | 1650 | 930 | 23000 | 55 | 44 | 72 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت - های بلید 800 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : پلی پروپیلن کامپاند ۲۰٪

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ، کندانسورها و اواپراتورها

EUROVENT Axial Fan-HyBlade

800 mm

Frame material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Polypropylene 20% Compound



Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIP-80R6T3 | 800 | 380 | 2.65 | 3.1 | 1250 | 1600 | 940 | 23000 | 55 | 44 | 71 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

Eurovent Axial Fan-HyBlade

900mm

Frame material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Polypropylene 20% Compound

Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation


Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



فن آکسیال تاسیساتی یوروونت - های بلید

EUROVENT Axial Fan -HyBlade

فن آکسیال تاسیساتی یوروونت - های بلید 900mm



جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : پلی پروپیلن کامپاند ۲۰٪



جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی ، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIP-90R6T3 | 900 | 380 | 4 | 4.5 | 1950 | 2350 | 940 | 31400 | 55 | 53 | 73 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 300 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 300 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-30A4S2 | 300 | 220 | 0.6 | 0.65 | 110 | 115 | 1370 | 1700 | 54 | 5.7 | 58 |
| 2 | VIK-30A4T2 | 300 | 380 | 0.5 | 0.55 | 130 | 140 | 1410 | 1800 | 54 | 5.5 | 59 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Reverse Fan

350 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

ILKA Axial Reverse Fan



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 350 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54



جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها


و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-35A4S2 | 350 | 220 | 0.77 | 0.9 | 160 | 175 | 1300 | 2800 | 54 | 6.2 | 62 |
| 2 | VIK-35A4T2 | 350 | 380 | 0.48 | 0.53 | 175 | 185 | 1350 | 3000 | 54 | 6.2 | 63 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 400 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : پادساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 400 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-40A4S2-L | 400 | 220 | 0.65 | 0.7 | 130 | 140 | 1350 | 3300 | 54 | 6.9 | 63 |
| 2 | VIK-40A4S2-H | 400 | 220 | 1.3 | 1.5 | 250 | 280 | 1300 | 4500 | 54 | 7.8 | 65 |
| 3 | VIK-40A6S2 | 400 | 220 | 0.48 | 0.53 | 100 | 110 | 900 | 2700 | 54 | 6.9 | 53 |
| 4 | VIK-40A4T2-L | 400 | 380 | 0.5 | 0.55 | 130 | 150 | 1400 | 3300 | 54 | 6.9 | 63 |
| 5 | VIK-40A4T2-H | 400 | 380 | 0.7 | - | 280 | - | 1345 | 4700 | 54 | 7.8 | 65 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Reverse Fan

450 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

ILKA Axial Reverse Fan



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 450 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک


درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش پاد ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار


کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-45A4S2-L | 450 | 220 | 0.75 | 0.8 | 155 | 165 | 1275 | 4150 | 54 | 5.8 | 63 |
| 2 | VIK-45A4S2-H | 450 | 220 | 1.35 | 1.55 | 280 | 320 | 1330 | 5600 | 54 | 9.1 | 69 |
| 3 | VIK-45A6S2-L | 450 | 220 | 0.5 | 0.55 | 100 | 110 | 900 | 3000 | 54 | 7.9 | 54 |
| 4 | VIK-45A4T2-L | 450 | 380 | 0.5 | 0.55 | 175 | 190 | 1350 | 4300 | 54 | 5.8 | 63 |
| 5 | VIK-45A4T2-H | 450 | 380 | 0.7 | 0.8 | 280 | 330 | 1320 | 5800 | 54 | 9.1 | 69 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 500 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 500 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-50A4S2-L | 500 | 220 | 1.5 | 1.7 | 280 | 350 | 1300 | 5800 | 54 | 7.6 | 68 |
| 2 | VIK-50G4S2-H | 500 | 220 | 2.2 | 2.2 | 440 | 460 | 1350 | 7900 | 54 | 12 | 69 |
| 3 | VIK-50A6S2-L | 500 | 220 | 0.75 | 0.8 | 150 | 165 | 900 | 4400 | 54 | 7.6 | 62 |
| 4 | VIK-50G6S2-H | 500 | 220 | 1.1 | 1.3 | 200 | 230 | 940 | 5400 | 54 | 10.2 | 64 |
| 5 | VIK-50A4T2-L | 500 | 380 | 0.75 | - | 300 | 320 | 1285 | 6200 | 54 | 7.6 | 68 |
| 6 | VIK-50G4T2-H | 500 | 380 | 1.2 | 1.25 | 460 | 510 | 1400 | 8000 | 54 | 11.9 | 70 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Reverse Fan

560 mm

Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

ILKA Axial Reverse Fan



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 560 mm

جنس پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک


درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-56G4S2 | 560 | 220 | 3.1 | 3.5 | 600 | 700 | 1400 | 10000 | 54 | 15.5 | 77 |
| 2 | VIK-56G6S2 | 560 | 220 | 1.3 | 1.45 | 270 | 310 | 920 | 7200 | 54 | 15 | 68 |
| 3 | VIK-56G4T2 | 560 | 380 | 1.4 | 1.6 | 530 | 620 | 1400 | 10000 | 54 | 15.5 | 77 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 630 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

درجه حفاظت فن : IP54

جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 630 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54


Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



VIK63-R (with frame)



VIK63-G (without frame)

میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|--------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-63G4S2-L | 630 | 220 | 3.1 | 3.5 | 630 | 650 | 1400 | 10200 | 54 | 15.7 | 72 |
| 2 | VIK-63G6S2 | 630 | 220 | 1.3 | 1.55 | 260 | 330 | 940 | 6800 | 54 | 15.7 | 65 |
| 3 | VIK-63G4T2-L | 630 | 380 | 1.6 | 1.7 | 580 | 625 | 1400 | 10300 | 54 | 15.7 | 72 |
| 4 | VIK-63R6T3 | 630 | 380 | 1.2 | 1.5 | 520 | 630 | 920 | 11000 | 54 | 25.2 | 70 |
| 5 | VIK-63R4T3-H | 630 | 380 | 3.2 | 3.4 | 1700 | 1800 | 1400 | 18500 | 54 | 33.8 | 80 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Reverse Fan

710 mm


Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating
 Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller
 Fan ingress protection: IP54
 Insulation class: F
 Mode of operation: Continuous operation
 Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.





فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس

ILKA Axial Reverse Fan

فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 710 mm



جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 درجه حفاظت فن : IP54
 جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 کلاس عایق بندی موتور : F
 نوع عملکرد موتور : دائم کار
 کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-71R6T3 | 710 | 380 | 1.8 | 2.1 | 840 | 1000 | 920 | 15300 | 54 | 31 | 67 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.






فن آکسیال صنعتی ایلکا فلزی معکوس 800 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 درجه حفاظت فن : IP54
 جهت چرخش : ساعتگرد از سمت پروانه
 کلاس عایق بندی موتور : F
 نوع عملکرد موتور : دائم کار
 کاربرد فن : سیستم های تاسیساتی، کندانسورها و اواپراتورها

ILKA Axial Reverse Fan 800 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating
 Direction of rotation: Clockwise, seen on impeller
 Fan ingress protection: IP54
 Insulation class: F
 Mode of operation: Continuous operation
 Fan application: HVAC systems, condensers and evaporators.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | VIK-80R6T3 | 800 | 380 | 3 | 3.4 | 1500 | 1600 | 920 | 23500 | 54 | 48 | 78 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Fan

300 mm - High Speed

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F



Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی دور بالا - 300 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
درجه حفاظت از موتور فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری، رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound pressure level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-30V2S | 300 | 220 | 0.6 | 130 | 2100 | 2150 | 54 | 3.6 | 64 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.





هواکش صنعتی ایلکا فلزی 300 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
درجه حفاظت از موتور فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،
رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan 300 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating
Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller
Fan ingress protection: IP54
Insulation class: F
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کاربرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound pressure level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-30A4S | 300 | 220 | 0.6 | 115 | 1350 | 2000 | 54 | 5.5 | 58 |
| 2 | VIK-30A6S | 300 | 220 | 0.45 | 80 | 920 | 1400 | 54 | 5.5 | 50 |
| 3 | VIK-30A4T | 300 | 380 | 0.5 | 130 | 1400 | 2100 | 54 | 5.5 | 58 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Fan

350 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی

ILKA Axial Fan



هواکش صنعتی ایلکا فلزی 350 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه



درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-35A4S | 350 | 220 | 0.7 | 140 | 1310 | 2700 | 54 | 6.2 | 62 |
| 2 | VIK-35A6S | 350 | 220 | 0.5 | 100 | 900 | 1900 | 54 | 6.2 | 53 |
| 3 | VIK-35A4T | 350 | 380 | 0.5 | 150 | 1350 | 2800 | 54 | 6.2 | 62 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.





هواکش صنعتی ایلکا فلزی 400 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
درجه حفاظت از موتور فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،
رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan 400 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating
Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller
Fan ingress protection: IP54
Insulation class: F
Mode of operation: Continuous operation
Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کاربرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-40A4S-L | 400 | 220 | 0.9 | 160 | 1250 | 3300 | 54 | 6.9 | 63 |
| 2 | VIK-40A4S-H | 400 | 220 | 1.1 | 210 | 1350 | 4200 | 54 | 8.1 | 65 |
| 3 | VIK-40A6S | 400 | 220 | 0.45 | 90 | 870 | 2400 | 54 | 7.1 | 53 |
| 4 | VIK-40A4T-L | 400 | 380 | 0.5 | 180 | 1300 | 3400 | 54 | 7.2 | 63 |
| 5 | VIK-40A4T-H | 400 | 380 | 0.65 | 230 | 1350 | 4250 | 54 | 8.1 | 65 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Fan

450 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی 450 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه



درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-45A4S-L | 450 | 220 | 0.73 | 155 | 1275 | 3700 | 54 | 8.2 | 62 |
| 2 | VIK-45A4S-H | 450 | 220 | 1.3 | 270 | 1340 | 5100 | 54 | 9.2 | 68 |
| 3 | VIK-45A6S-L | 450 | 220 | 0.48 | 100 | 900 | 2700 | 54 | 8.2 | 54 |
| 4 | VIK-45A6S-H | 450 | 220 | 0.8 | 175 | 880 | 4300 | 54 | 7.2 | 59 |
| 5 | VIK-45A4T-L | 450 | 380 | 0.5 | 185 | 1320 | 4200 | 54 | 8.2 | 62 |
| 6 | VIK-45A4T-H | 450 | 380 | 0.7 | 270 | 1330 | 5300 | 54 | 9.2 | 68 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی 500 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
درجه حفاظت از موتور فن : IP54
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری، رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan

500 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-50A4S-L | 500 | 220 | 1.4 | 270 | 1320 | 5500 | 54 | 10 | 68 |
| 2 | VIK-50G60-4S-H | 500 | 220 | 3.2 | 630 | 1410 | 8300 | 54 | 14 | 71 |
| 3 | VIK-50A6S | 500 | 220 | 0.7 | 140 | 910 | 3700 | 54 | 9.3 | 61 |
| 4 | VIK-50A4T-L | 500 | 380 | 0.67 | 270 | 1340 | 5600 | 54 | 10 | 68 |
| 5 | VIK-50G60-4T-H | 500 | 380 | 1.5 | 610 | 1415 | 8400 | 54 | 14 | 72 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ILKA Axial Fan

600 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی

ILKA Axial Fan

هواکش صنعتی ایلکا فلزی

600 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه




درجه حفاظت از موتور فن : IP54

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،

رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIK-60G4S | 600 | 220 | 3 | 550 | 1420 | 10200 | 54 | 18.8 | 71 |
| 2 | VIK-60G6S | 600 | 220 | 1.3 | 260 | 930 | 6700 | 54 | 17 | 62 |
| 3 | VIK-60G4T | 600 | 380 | 1.5 | 630 | 1400 | 10300 | 54 | 18.7 | 73 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



هواکش صنعتی ایلکا فلزی

630 mm

جنس بدنه و پروانه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 جهت چرخش : پاد ساعتگرد از سمت پروانه
 درجه حفاظت از موتور فن : IP54
 کلاس عایق بندی موتور : F
 نوع عملکرد موتور : دائم کار
 کاربرد فن : تهویه فضاهای متوسط و بزرگ صنعتی، تجاری،
 رستوران ها، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

ILKA Axial Fan

630 mm

Frame and Impeller material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Direction of rotation: Counterclockwise, seen on impeller

Fan ingress protection: IP54

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of medium and large industrial and commercial premises, restaurants, parkings and industrial warehouses.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کاربرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level*(dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|----------------------------|
| 1 | VIK-63G4S | 630 | 220 | 3.5 | 650 | 1400 | 10200 | 54 | 20 | 72 |
| 2 | VIK-63G4T | 630 | 380 | 1.6 | 650 | 1420 | 10500 | 54 | 19.8 | 75 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

ECOTOP

AMP-80

Ecotop is a new accessory installed on condenser axial fans for improvement of its performance. This accessory reduces fan energy consumption, increases airflow rate and reduces fan sound level through regulation of outlet airflow pattern and improvement of fan pressure balance at the exit.

According to the tests on different axial fan samples, by average, installing the Ecotop lead to %6 increase in airflow rate %6 decrease in fan power consumption, and around 2db decrease in noise level.






اکوتاپ

AMP-80

اکوتاپ تجهیز جدیدی است که با نصب روی فن های آکسیال کندانسوری باعث بهبود عملکرد آن می شود. این تجهیز با منظم کردن الگوی جریان خروجی و بالانس فشار در خروجی فن ، باعث کاهش مصرف انرژی، افزایش هوادهی و کاهش صدای تولیدی فن می گردد.

مطابق آزمایش های انجام شده روی نمونه های مختلف فن های کندانسوری، به صورت میانگین نصب اکوتاپ باعث افزایش ۶ درصدی هوادهی، کاهش ۶ درصدی میزان توان مصرفی و کاهش صدا به میزان حدود ۲ دسی بل می گردد.





فن آکسیال سیلندری ترانس سری 400 mm / VIC

جنس بدنه فن : گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : پلی آمید

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای کوچک و متوسط، گردش هوای

گلخانه و نصب روی دستگاه ترانسفورماتور

TRANSFORMER Fan

VIC Series / 400 mm

Body material of fan: Galvanized Steel with electrostatic paint coating



Impeller material of fan: Polyamide

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and medium premises, circulation of greenhouse air and installation on transformer.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIC-40D4T | 400 | 380 | 1.1 | 350 | 1400 | 4600 | 55 | 14 | 75 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

TRANSFORMER Fan

VIC Series / 450 mm

Body material of fan: Galvanized Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Polyamide

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and medium premises, circulation of greenhouse air and installation on transformer.



فن آکسیال سیلندری ترانس

TRANSFORMER Fan

فن آکسیال سیلندری ترانس 450 mm / VIC سری

جنس بدنه فن : گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : پلی آمید



درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : تهویه فضاهای کوچک و متوسط، گردش هوای

گلخانه و نصب روی دستگاه ترانسفورماتور



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIC-45D4T | 450 | 380 | 1.2 | 430 | 1400 | 6300 | 55 | 15.5 | 75 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.





فن آکسیال سیلندری ترانس سری 500 mm / VIC

جنس بدنه فن : گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 جنس پروانه فن : پلی آمید
 درجه حفاظت فن : IP55
 کلاس عایق بندی موتور : F
 نوع عملکرد موتور : دائم کار
 کاربرد فن : تهویه فضاهای کوچک و متوسط، گردش هوای گلخانه و نصب روی دستگاه ترانسفورماتور

TRANSFORMER Fan

VIC Series / 500 mm

Body material of fan: Galvanized Steel with electrostatic paint coating
 Impeller material of fan: Polyamide
 Fan ingress protection: IP55
 Insulation class: F
 Mode of operation: Continuous operation
 Fan application: Supply and exhaust of small and medium premises, circulation of greenhouse air and installation on transformer.



تمامی اعداد ارائه شده مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) کارکرد فن هستند.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A) | Power (W) | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level * (dBA) |
|----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|----|-------------|------------------------------|
| 1 | VIC-50D4T | 500 | 380 | 1.25 | 570 | 1350 | 8700 | 55 | 16 | 75 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 400 mm / High Speed

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F


Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



فن آکسیال سیلندری

CYLINDRICAL Axial Fan



فن آکسیال سیلندری

سری DASP / 400 mm دور بالا

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم




درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|--------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- NN1.5-2T-400 | 400 | 380 | 3 | 3.3 | 1660 | 1830 | 1.5 | - | 2880 | 10500 | 54 | 36 | 92 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری سری 450mm / DASP دور بالا

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ،

فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 450mm / High Speed

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- NN1.5-2T-450-21deg | 450 | 380 | 2.75 | 3.2 | 1500 | 1750 | 1.5 | 21° | 2870 | 8500 | 54 | 40 | 96 |
| 2 | DASP- NN2.2-2T-450-25deg | 450 | 380 | 3.6 | 4.2 | 1990 | 2300 | 2.2 | 25° | 2885 | 10100 | 54 | 42 | 98 |
| 3 | DASP- NN3-2T-450-30deg | 450 | 380 | 5.3 | 6 | 2795 | 3350 | 3 | 30° | 2935 | 12200 | 54 | 50 | 97 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 500 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



فن آکسیال سیلندری

CYLINDRICAL Axial Fan

فن آکسیال سیلندری

سری 500 mm / DASP

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم





درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- DN60-4T-500-36deg | 500 | 380 | 1.8 | 1.9 | 900 | 970 | 1.1 | 36° | 1360 | 9300 | 55 | 33 | 80 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری سری DASP / دور 500 mm بالا

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ،

فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 500 mm / High Speed

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating





Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- NN2.2-2T-500-15deg | 500 | 380 | 3.5 | 4.2 | 1985 | 2370 | 2.2 | 15° | 2885 | 9750 | 54 | 45 | 99 |
| 2 | DASP- NN3-2T-500-20deg | 500 | 380 | 5.2 | 5.4 | 2725 | 2890 | 3 | 20° | 2940 | 13000 | 54 | 53 | 98 |
| 3 | DASP- NN4-2T-500-25deg | 500 | 380 | 6.3 | 7 | 3485 | 3960 | 4 | 25° | 2940 | 15300 | 54 | 60 | 98 |

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 560 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



فن آکسیال سیلندری سری DASP / 560 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم





درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- DN60-4T-560-21deg | 560 | 380 | 1.6 | 1.75 | 730 | 840 | 1.1 | 21° | 1420 | 9000 | 55 | 44 | 81 |
| 2 | DASP- DN90-4T-560-32deg | 560 | 380 | 2.5 | 2.65 | 1255 | 1400 | 1.5 | 32° | 1370 | 12450 | 55 | 46 | 82 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری سری 560 mm / DASP دور بالا

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ،

فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 560 mm / High Speed

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating





Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial, spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- NN3-2T-560-12deg | 560 | 380 | 5.2 | 5.5 | 2770 | 2960 | 3 | 12° | 2930 | 13100 | 54 | 53 | 101 |
| 2 | DASP- NN4-2T-560-14deg | 560 | 380 | 5.7 | 6.2 | 3000 | 3400 | 4 | 14° | 2950 | 14350 | 54 | 63 | 104 |
| 3 | DASP- NN5.5-2T-560-21deg | 560 | 380 | 8.8 | 9.7 | 4930 | 5450 | 5.5 | 21° | 2935 | 19550 | 54 | 70 | 104 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 630 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



فن آکسیال سیلندری سری DASP / 630 mm

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم





درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- DN90-4T-630-21deg | 630 | 380 | 2.4 | 2.5 | 1220 | 1320 | 1.5 | 21° | 1360 | 13400 | 55 | 51 | 87 |
| 2 | DASP- KN70-4T-630-30deg | 630 | 380 | 4 | 4.2 | 2200 | 2350 | 2.2 | 30° | 1420 | 18300 | 55 | 53 | 88 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری سری 710 mm / DASP

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ،

فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 710 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating





Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP- KN70 -4T-710-20deg | 710 | 380 | 3.8 | 4 | 2100 | 2250 | 2.2 | 20° | 1420 | 19800 | 55 | 62 | 91 |
| 2 | DASP-KN100-4T-710-28deg | 710 | 380 | 5.3 | 5.5 | 3000 | 3100 | 3 | 28° | 1425 | 24500 | 55 | 66 | 91 |
| 3 | DASP-KN140-4T-710-32deg | 710 | 380 | 7.2 | 7.6 | 3750 | 3900 | 4 | 32° | 1450 | 28000 | 55 | 71 | 92 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 800 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



فن آکسیال سیلندری 800 mm / DASP سری

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم





درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP-KN100-4T-800-17deg | 800 | 380 | 5.4 | 5.8 | 3000 | 3270 | 3 | 17° | 1430 | 27200 | 55 | 72 | 94 |
| 2 | DASP-KN140-4T-800-22deg | 800 | 380 | 7.5 | 7.8 | 3850 | 4100 | 4 | 22° | 1450 | 32000 | 55 | 78 | 94 |
| 3 | DASP-WN110-4T-800-26deg | 800 | 380 | 9.4 | 9.6 | 5000 | 5200 | 5.5 | 26° | 1440 | 35100 | 55 | 95 | 95 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری سری 900 mm / DASP

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم

درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی

CYLINDRICAL Axial Fan

DASP Series / 900 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating



Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DASP-WN110-4T-900-13deg | 900 | 380 | 8.4 | 9.8 | 4330 | 5400 | 5.5 | 13° | 1450 | 33000 | 55 | 110 | 99 |
| 2 | DASP-WN150-4T-900-22deg | 900 | 380 | 13.5 | 14 | 7550 | 7900 | 7.5 | 22° | 1430 | 46000 | 55 | 122 | 103 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Fan

DAMP Series / 1000 mm

Body material of fan: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material of fan: Diecast Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: F

Mode of operation: Continuous operation

Fan application: Supply and exhaust of small and large commercial premises, industrial spaces, workshops, parking supply air and industrial warehouses.



فن آکسیال سیلندری

CYLINDRICAL Axial Fan

فن آکسیال سیلندری سری 1000mm / DAMP

جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم





درجه حفاظت فن : IP55

کلاس عایق بندی موتور : F

نوع عملکرد موتور : دائم کار

کاربرد فن : سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها، تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای

صنعتی



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DAMP-WN180-4T-1000-24deg | 1000 | 380 | 13.5 | 15 | 6600 | 7700 | 7.5 | 24° | 1450 | 52100 | 55 | 160 | 105 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 315mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/315mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum



Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time

300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN0.75-2T-315-F300 | 315 | 400 | 1.45 | 1.79 | 680 | 750 | 0.75 | - | 2880 | 4000 | 55 | 25 | 89 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan


DASH Series/400mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating
Impeller material: Aluminum
Fan ingress protection: IP55
Insulation class: H
Mode of operation: Continuous operation
fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time
300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

Smoke Extraction fan



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود سری 400mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم




درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN2.2-2T-400-F300 | 400 | 400 | 3.3 | 3.5 | 1840 | 1900 | 2.2 | - | 2925 | 10500 | 55 | 40 | 92 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 450mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/450mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H





Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction

in normal and fire time

300°C fire resistance certificate in compliance

with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN1.5-2T-450-21-F300 | 450 | 400 | 2.9 | 3.3 | 1690 | 1900 | 1.5 | 21° | 2880 | 8200 | 55 | 40 | 100 |
| 2 | DASH-NN2.2-2T-450-25-F300 | 450 | 400 | 4 | 4.3 | 2280 | 2500 | 2.2 | 25° | 2900 | 9800 | 55 | 44 | 98 |
| 3 | DASH-NN3-2T-450-30-F300 | 450 | 400 | 5 | 5.5 | 3050 | 3360 | 3 | 30° | 2900 | 11600 | 55 | 50 | 97 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/500mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating
Impeller material: Aluminum
Fan ingress protection: IP55
Insulation class: H
Mode of operation: Continuous operation
fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time
300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

Smoke Extraction fan

فن آکسیال سیلندری تخلیه دود سری 500mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم





درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN2.2-2T-500-15-F300 | 500 | 400 | 3.85 | 4.2 | 2150 | 2400 | 2.2 | 15° | 2900 | 9400 | 55 | 50 | 99 |
| 2 | DASH-NN3-2T-500-20-F300 | 500 | 400 | 4.65 | 5.2 | 2800 | 3200 | 3 | 20° | 2900 | 12200 | 55 | 56 | 98 |
| 3 | DASH-NN4-2T-500-25-F300 | 500 | 400 | 6.5 | 7 | 3990 | 4350 | 4 | 25° | 2920 | 14900 | 55 | 63 | 98 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود سری 560mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/560mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum

Fan ingress protection: IP55





Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction

in normal and fire time

300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|-------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN3-2T-560-12-F300 | 560 | 400 | 5.1 | 5.3 | 2900 | 3200 | 3 | 12° | 2900 | 12350 | 55 | 58 | 101 |
| 2 | DASH-NN4-2T-560-14-F300 | 560 | 400 | 5.6 | 6.2 | 3320 | 3800 | 4 | 14° | 2930 | 14100 | 55 | 68 | 104 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/630mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating
 Impeller material: Aluminum
 Fan ingress protection: IP55
 Insulation class: H
 Mode of operation: Continuous operation
 fan application: Parking smoke extraction
 in normal and fire time
 300°C fire resistance certificate in compliance
 with EN 12101-3



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

Smoke Extraction fan

فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 630mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم





درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN1.5-4T-630-24-F300 | 630 | 400 | 3.2 | 3.6 | 1480 | 1780 | 1.5 | 24° | 1470 | 16000 | 55 | 56 | 89 |
| 2 | DASH-NN2.2-4T-630-30-F300 | 630 | 400 | 3.8 | 4 | 2070 | 2170 | 2.2 | 30° | 1450 | 18700 | 55 | 65 | 91 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 710mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/710mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum



Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time

300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (kW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN2.2-4T-710-20-F300 | 710 | 400 | 3.6 | 4.1 | 1890 | 2200 | 2.2 | 20° | 1450 | 20500 | 55 | 69 | 91 |
| 2 | DASH-NN3-4T-710-28-F300 | 710 | 400 | 5.7 | 6 | 3060 | 3250 | 3 | 28° | 1450 | 25500 | 55 | 72 | 93 |
| 3 | DASH-NN4-4T-710-32-F300 | 710 | 400 | 6.4 | 7 | 3670 | 4000 | 4 | 32° | 1450 | 28200 | 55 | 81 | 93 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan


DASH Series/800mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating
Impeller material: Aluminum
Fan ingress protection: IP55
Insulation class: H
Mode of operation: Continuous operation
fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time
300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

Smoke Extraction fan



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

800mm/DASH سری

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم




درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m3/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN3-4T-800-18-F300 | 800 | 400 | 5.4 | 6 | 2900 | 3250 | 3 | 18° | 1450 | 28400 | 55 | 83 | 94 |
| 2 | DASH-NN4-4T-800-22-F300 | 800 | 400 | 6.3 | 6.6 | 3570 | 3800 | 4 | 22° | 1455 | 31800 | 55 | 94 | 94 |
| 3 | DASH-NN5.5-4T-800-26-F300 | 800 | 400 | 8.6 | 9 | 4670 | 4900 | 5.5 | 26° | 1480 | 36450 | 55 | 112 | 95 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 900mm/DASH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DASH Series/900mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum



Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction in normal and fire time

300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Current (A)-Max | Power (W)-Free | Power (W)-Max | Motor Power (KW) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|---------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DASH-NN5.5-4T-900-18-F300 | 900 | 400 | 9.8 | 10.5 | 5500 | 6100 | 5.5 | 18° | 1475 | 41500 | 55 | 126 | 97 |
| 2 | DASH-NN7.5-4T-900-22-F300 | 900 | 400 | 13.5 | 14.3 | 7200 | 7800 | 7.5 | 22° | 1475 | 47400 | 55 | 135 | 100 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan


DAMH Series/1000mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating
Impeller material: Aluminum
Fan ingress protection: IP55
Insulation class: H
Mode of operation: Continuous operation
fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time
300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

Smoke Extraction fan



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 1000mm/DAMH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم


درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current Motor(A) | Motor Power (W) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DAMH-NN7.5-4T-1000-24-F300 | 1000 | 400 | 15.3 | 7.5 | 24° | 1480 | 53100 | 55 | 166 | 101 |
| 2 | DAMH-NN11-4T-1000-32-F300 | 1000 | 400 | 21.8 | 11 | 32° | 1470 | 62000 | 55 | 238 | 102 |
| 3 | DAMH-NN15-4T-1000-38-F300 | 1000 | 400 | 29.1 | 15 | 38° | 1470 | 66300 | 55 | 245 | 103 |
| 4 | DAMH-NN18.5-4T-1000-40-F300 | 1000 | 400 | 35.6 | 18.5 | 40° | 1470 | 75000 | 55 | 285 | 104 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود سری 1120mm/DAMH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DAMH Series/1120mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum



Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction
in normal and fire time

300°C fire resistance certificate in compliance
with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current Motor (A) | Motor Power (W) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m ³ /h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DAMH-NN18.5-4T-1120-30-F300 | 1120 | 400 | 35.6 | 18.5 | 30° | 1480 | 78000 | 55 | 320 | 105 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

CYLINDRICAL Axial Smoke Extraction Fan

DAMH Series/1250mm

Body material: Steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation

fan application: Parking smoke extraction

in normal and fire time


300°C fire resistance certificate in compliance

with EN 12101-3



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

Smoke Extraction fan



فن آکسیال سیلندری تخلیه دود

سری 1250mm/DAMH

جنس بدنه: فولادی با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم


درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار

کاربرد فن: تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current Motor(A) | Motor Power (W) | Blade Angle | Speed (rpm) | Air flow (m³/h) | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure Level* (dBA) |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|----|-------------|-----------------------------|
| 1 | DAMH-NN18.5-4T-1250-25-F300 | 1250 | 400 | 35.6 | 18.5 | 25° | 1470 | 90500 | 55 | 335 | 106 |
| 2 | DAMH-NN22-4T-1250-30-F300 | 1250 | 400 | 41.8 | 22 | 30° | 1480 | 103000 | 55 | 362 | 106 |
| 3 | DAMH-NN30-4T-1250-35-F300 | 1250 | 400 | 57.4 | 30 | 35° | 1475 | 117500 | 55 | 411 | 109 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



جت فن آکسیال

سری 315mm/DAJH

جنس بدنه: فولادی گالوانیزه با پوشش رنگ

الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار - موتور دو سرعته 2/4 قطب

کاربرد فن: تولید جت هوای فشرده جهت انتقال هوا به سمت جلو در پارکینگ ها

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

Axial
Jet Fan

DAJH series /315 mm

Body material: Galvanized steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum

Fan ingress protection: IP55



Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation-2/4 pole

Jet fan application: Generating a high velocity jet
of compressed air to move it forward in parking

300°C fire resistance certificate in compliance

with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Motor Power (KW) | Speed (rpm) | Airflow (m3/h)Free | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure level (dBA) |
|----|--------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|----|-------------|----------------------------|
| 1 | DAJH-315-NN0.75/0.15-2/4T-F300 | 315 | 400 | 1.5 | 0.75/0.15 | 2785/1385 | 4700 | 55 | 50 | 66/49 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

Axial Jet Fan

DAJH series /355 mm

Body material: Galvanized steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum

Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation-2/4 pole

Jet fan application: Generating a high velocity jet of compressed air to move it forward in parking

300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



جت فن آکسیال

Axial Jet fan

جت فن آکسیال

سری 355mm/DAJH

جنس بدنه: فولادی گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم



درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار - موتور دو سرعت 2/4 قطب

کاربرد فن: تولید جت هوای فشرده جهت انتقال هوا به سمت جلو در پارکینگ ها

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Motor Power (KW) | Speed (rpm) | Airflow (m3/h)Free | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure level (dBA) |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|----|-------------|----------------------------|
| 1 | DAJH-355-NN1.1/0.25-2/4T-F300 | 355 | 400 | 2.3 | 1.1/0.25 | 2810/1390 | 7200 | 55 | 60 | 67/52 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

جت فن آکسیال

سری 400mm/DAJH



جنس بدنه: فولادی گالوانیزه با پوشش رنگ

الکترو استاتیک

جنس پروانه: آلومینیوم

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار - موتور دو سرعته 2/4 قطب

کاربرد فن: تولید جت هوای فشرده جهت انتقال هوا به سمت جلو در پارکینگ ها

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

Axial
Jet Fan

DAJH series /400mm

Body material: Galvanized steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Aluminum


Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation-2/4 pole

Jet fan application: Generating a high velocity jet of compressed air to move it forward in parking

300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Fan Diameter (mm) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Motor Power (KW) | Speed (rpm) | Airflow (m3/h)Free | IP | Weight (Kg) | Sound Pressure level (dBA) |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|----|-------------|----------------------------|
| 1 | DAJH-400-NN1.5/0.37-2/4T-F300 | 400 | 400 | 3.3 | 1.5/0.37 | 2875/1430 | 8400 | 55 | 70 | 69/54 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

Centrifugal Jet Fan

DRJH series /30N

Body material: Galvanized steel with electrostatic paint coating
 Impeller material: Galvanized steel
 Fan ingress protection: IP55
 Insulation class: H
 Mode of operation: Continuous operation- 4/8 pole
 Jet fan application: Generating a high velocity jet of compressed air to move it forward in parking
 300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



جت فن سانتریفیوژ

Centrifugal Jet fan

جت فن سانتریفیوژ سری 30N /DRJH

جنس بدنه: فولادی گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: فولادی گالوانیزه


درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار-موتور دو سرعته 4/8 قطب

کاربرد فن: تولید جت هوای فشرده جهت انتقال هوا به سمت جلو در پارکینگ ها

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Thrust (N) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Motor Power (KW) | Speed (rpm) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|----------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DRJH-NN1.2/0.3-4/8T-500-30N-F300 | 30/8 | 400 | 3.08/1.36 | 1.2/0.3 | 1430/705 | 55 | 80 | 75/59 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.



جت فن سانتریفیوژ

سری 50N /DRJH

جنس بدنه: فولادی گالوانیزه با پوشش رنگ

الکترو استاتیک

جنس پروانه: فولادی گالوانیزه

درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار - موتور دو سرعت 4/8 قطب

کاربرد فن: تولید جت هوای فشرده جهت انتقال هوا به سمت جلو در پارکینگ ها

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3

Centrifugal
Jet Fan

DRJH series /50N

Body material: Galvanized steel with electrostatic paint coating

Impeller material: Galvanized steel


Fan ingress protection: IP55

Insulation class: H

Mode of operation: Continuous operation- 4/8 pole

Jet fan application: Generating a high velocity jet of compressed air to move it forward in parking

300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.

| NO | Model | Thrust (N) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Motor Power (KW) | Speed (rpm) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|----------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DRJH-NN1.2/0.3-4/8T-560-50N-F300 | 50/12 | 400 | 3.08/1.36 | 1.2/0.3 | 1430/705 | 55 | 82 | 75/59 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.

Centrifugal Jet Fan

DRJH series /80N

Body material: Galvanized steel with electrostatic paint coating
 Impeller material: Galvanized steel
 Fan ingress protection: IP55
 Insulation class: H
 Mode of operation: Continuous operation- 4/8 pole
 Jet fan application: Generating a high velocity jet of compressed air to move it forward in parking
 300°C fire resistance certificate in compliance with EN 12101-3



جت فن سانتریفیوژ

Centrifugal Jet fan

جت فن سانتریفیوژ سری 80N /DRJH

جنس بدنه: فولادی گالوانیزه با پوشش رنگ الکترو استاتیک

جنس پروانه: فولادی گالوانیزه


درجه حفاظت فن: IP55

کلاس عایق بندی موتور: H

نوع عملکرد موتور: دائم کار-موتور دو سرعت 4/8 قطب

کاربرد فن: تولید جت هوای فشرده جهت انتقال هوا به سمت جلو در پارکینگ ها

گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق با EN 12101-3




میزان بالاترین هوادهی فن (Max Air Flow) مربوط به حالت آزاد (Free Delivery) است.


| NO | Model | Thrust (N) | Voltage (V) | Current (A)-Free | Motor Power (KW) | Speed (rpm) | IP | Weight (Kg) | Sound Level* (dBA) |
|----|-----------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----|-------------|--------------------|
| 1 | DRJH-NN2.3/0.37-4/8T-640-80N-F300 | 80/25 | 400 | 5.04/1.71 | 2.3/0.37 | 1432/723 | 55 | 105 | 77/61 |

* صدای محصول در فاصله معادل سه برابر قطر محصول (حداقل ۱/۵ متر) اندازه گیری شده است.


دستورالعمل کدینگ فن های صنعتی ایلاکا فلزی



دستورالعمل کدینگ فن های سیلندری و پاکینگ



دستورالعمل کدینگ جت فن آکسیال و رادیال






Residential Products

Industrial Products

OEM Axial & Smoke Extraction Products

Centrifugal Axial Products

Parts of Home Appliance Products



www.damandeh.com
sale@damandeh.com